


Adapter wkręcany dla czujników drgań

PEEK-ADAPTER



Aplikacja	
Wykonanie	dla czujników drgań VSA001, VSA101, VSA201
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-30...260
Uwaga dot. temperatury otoczenia	krótkotrwałe: 300 °C
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	8,2
Wymiary [mm]	M8
Opis gwintu	M8
Materiał	PEEK
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane
Uwagi	
Uwagi	W razie potrzeby należy zabezpieczyć gwint klejem przemysłowym, np. DELO - ML 5249
Sztuk w opakowaniu	1 szt.