




Standardowa obudowa Timer contacts ze stykami

Basic/Connection Set



Aplikacja	
Wykonanie	do BasicController, Wykorzystanie wszystkich połączeń z BasicController, CR04xx
Dane mechaniczne	
Waga	[g] 77,5
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Standard obudowy "Timer Contact": 3, 8-pinowe, szary (A/B/C = wejścia) Standard obudowy "Timer Contact": 3, 8-pinowe, naturalny (D/E/F = wyjścia) Standard obudowy "Timer Contact": 1, 6-pinowe, naturalny (P/N1 = CAN1 i zasilanie) Standard obudowy "Timer Contact": 1, 4-pinowe, naturalny (N2 = CAN2) standardowe złącza Timer: 10 x 0,2...0,5 mm ² , ocynowany standardowe złącza Timer: 40 x 0,5...1,0 mm ² , ocynowany standardowe złącza Timer: 20 x 1,0...2,5 mm ² , ocynowany
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

EC0456



Standardowa obudowa Timer contacts ze stykami

Basic/Connection Set

Połączenie elektryczne - 10x

Standardowy Timer contact: 0,2...0,5 mm²

Połączenie elektryczne - 20x

Standardowy Timer contact: 1,0...2,5 mm²

Połączenie elektryczne - 40x

Standardowy Timer contact: 0,5...1,0 mm²